



استفاده مجدد نشود



از استریل مجدد خودداری شود



در صورت محو شدن بسته بندی استفاده نشود



توجه: به دستورالعمل کاربری مراجعه شود



نور از تابش مستقیم نور خورشید



مورد از رطوبت



محدوده ی خاصی



شکستگی



تاریخ تولید



تاریخ انقضا



مستریل شده با گاز اتیلن اکساید



شماره سری ساخت محصول



کد محصول

توجه
این وسیله تنها باید توسط پزشک آموزش دیده در فرآیند آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی عروق قلبی و یا محیطی مورد استفاده قرار گیرد. دستورالعمل کاربری را قبل از استفاده بدقت مطالعه نمایید. همه ی هشدارها و نکات گفته شده را مشاهده نمایید.
- مسئولیت عوارض ناشی از عدم رعایت هشدارها یا عدول از این دستورالعمل صرفا بر عهده استفاده کننده است.

حوزه کاربرد
شیت شریانی وسیله ای یکبار مصرف جهت ورود وسایل به درون رگ فمورال و یا رادیال در عملهای اینترونشن میباشد.
موارد منع مصرف
با توجه به نظر پزشک مبنی بر اینکه برای چه بیماری ای عمل اینترونشن مناسب است موارد منع مصرف تعیین میگردد.

شرایط محیطی انبارش
این وسیله باید در شرایط محیطی خشک و خنک نگهداری شود. در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار داده نشود. لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

- ۱- این وسیله فقط توسط پزشک آموزش دیده مورد استفاده قرار گیرد.
- ۲- این وسیله با استفاده از گاز اتیلن اکساید سترون (استریل) شده است، در صورت مشاهده هرگونه آسیب یا خدشه ای در بسته بندی، در استفاده از آن خودداری شود.
- ۳- این وسیله بصورت یکبارمصرف میباشد؛ بنابراین از دوباره سترون کردن و یا استفاده ی مجدد از آن خودداری شود.
- ۴- این وسیله نباید در فرآیندی استفاده شود که ساختار آن بصورت خودسرانه تغییر یابد.

دستورالعمل استفاده

- ۱- بر روی پوست در محل مورد نظر برای ورود شیت یک برش کوچک تحت بی حسی ایجاد کنید.
- ۲- با استفاده از سوزن موجود در مجموعه شیت یک مجرای ورودی به درون رگ ایجاد نمایید.
- ۳- بعد از ایجاد مجرای مناسب به درون رگ، گایدوایر موجود در مجموعه شیت را وارد رگ نمایید.
- ۴- سوزن را از انتهای گایدوایر خارج نمایید و مجموعه شیت به همراه دایلاتور را از روی گایدوایر به درون رگ هدایت نمایید.
- ۵- دایلاتور را آزاد کرده و به همراه گایدوایر خارج سازید.

هشدار

- قبل از استفاده ، مجموعه شیت (شامل شیت، دایلاتور ، گایدوایر و سوزن آن) بخوبی بازبینی شود که دچار هیچگونه آلودگی ، نقص و ناهمواری ، تاخوردگی ، شکستگی و پلیسه در سطح آن نباشد.
- قبل از استفاده، از اتصال مناسب لوله دایلاتور به هاب و همینطور لوله ی شیت به هاب آن اطمینان حاصل کنید.
- قبل از استفاده نوک شیت و دایلاتور، سوزن و گایدوایر بازبینی شوند که دچار هیچگونه آسیبی نباشند.
- قسمت نوک گایدوایر بخوبی بازبینی شود که دچار هیچگونه نقص و ناهمواری نباشد.
- پس از استفاده ، محصول بر طبق پروتکل های بهداشتی و دفع زباله های بیمارستانی امحا شود.